

# 製品安全データシート

作成 2009. 4. 1

---

## 1. 製品名及び会社情報

製品名 : コンパウンド SEC-500  
会社名 : 富士技研工業株式会社  
住所 : 埼玉県戸田市氷川町3-13-2  
担当部門 : 研磨材事業部  
電話番号 : 048-434-6401 FAX 番号 048-434-6404  
緊急連絡先 : 富士技研工業株式会社 本社 (電話 048-434-6401)

---

## 2. 組成・成分情報

単一製品・混合物の区別 : 混合物  
化学名(又は一般名) : リン酸塩 SAA EDTA  
成分及び含量 : .....  
化学特性(化学式又は構造式) : .....  
官報公示整理番号 : .....  
CAS No. : .....

---

## 3. 危険・有害性の要約

分類の名称 : 分類基準に該当しない。  
危険性 : 分類基準に該当しない。  
特定の危険有害性 : 皮膚等に触れたとき、粘膜の炎症を起こすことがある。  
特に目に入ったとき刺激作用がある。

---

## 4. 応急処置

眼に入った場合 : 多量の水で数分間洗い流した後、医師の処置を受ける。  
皮膚に付着した場合 : 多量の水で数分間洗い流した後、症状がひどい場合、医師の処置を受ける。  
誤飲した場合 : 出来るだけ吐き出させ、至急医師の処置を受ける。

---

## 5. 火災時の措置

消火方法 : 消火剤を火元へ放射、散布して消火する。  
消火剤 : 粉末消火剤、水。  
消防活動装備 : 防火服、耐熱服、防護衣、空気呼吸器、循環式酸素呼吸器、ゴム手袋、ゴム長靴。

---

## 6. 漏出時の措置

出来るだけ回収し、残査は多量の水で洗い流す。回収した製品は法定廃棄物業者へ。

---

## 7. 取り扱い及び保管上の注意

- 取り扱い : 1. 作業中は飲食、喫煙をしない。  
2. 容器を転倒させ、衝撃を加え、又は引きずる等の粗暴な取扱いをしない。
- 保管 : 1. 冷暗所に保管。
- 

## 8. 暴露防止措置及び保護措置

- 管理濃度 : データなし
- 許容濃度 : データなし
- 設備対策 : 換気設備
- 保護具 : 保護眼鏡、保護マスク、保護手袋。  
取り扱った後、手、顔などを十分に洗う。
- 

## 9. 物理的及び化学的性質

- 外観等 : 白色粉末
- PH : 9~10
- 比重 : データなし
- 臭気 : なし
- 蒸気圧 : データなし
- 

## 10. 安全性及び反応性

- 加熱 燃焼 : 安定である。
- 水との接触 : 安定である
- 空気との接触 : 安定である。
- 混触等 : 他の薬品との接触を避ける。
- 

## 11. 有害性情報

- 眼に入った場合 : 発赤を発生することがある。
- 皮膚に触れた場合 : 発赤を発生することがある。
- 吸入した場合 : データなし
- 飲み込んだ場合 : データなし
- 急性毒性(RTECS) : データなし
- 変異原生 : データなし
- 

12. 環境影響情報 : データ無し

---

13. 廃棄上の注意 : 法定処理業者に委託するのが望ましい。

---

14. 輸送上の注意 : 落下防止、シートカバーの使用。

---

15. 適用法令

労働安全衛生法 : 該当しない

消防法 : 該当しない

毒物劇物取締法 : 該当しない

化学物質管理促進法 : 該当しない

---

16. その他の情報

記載内容の問い合わせ

富士技研工業株式会社 研磨材事業部

TEL 048-434-6401 FAX 048-434-6404

※危険、有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分注意をお願い致します。

※注意事項については、通常取扱いを対象にしたものです。特殊な取扱いにつきましては、この点のご配慮をお願い致します。

参考文献

化学品安全管理データブック

化学工業日報社

化学大辞典

共立出版株式会社

化学品法令集

化学工業日報社